SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1 : 20



SCHEMA ARMATURE IN OPERA



PARTICOLARE DELL' ARTICOLAZIONE
Scala 1 : 5



SEZIONE TIPO SCATOLARE



DIMENSIONI DELLA STRUTTURA G 330e

Cod Prod	H x L	ELEVAZIONE						FONDAZIONE TIPO				Getti in opera		
		H9	a	b	d	E	W	C	Q	M	N	Plinti	Giunti	Soletta
662	3.00 x 3.00	3.40	0.75	0.75	0.75	0.40	0.40	4.70	0.50	1.50	0.85	2.19	0.50	0.00

DIMENSIONI DELLE SEZIONI TRASVERSALI

CodSez	Descrizione	W cm	H1 cm	B cm	Y cm	S2 cm	Sp3 cm
137	Ritto	40	40	12	12	12	0
233	Obliquo chiuso stradale	40	40	10	12	12	12
337	Tetto nervato chiuso	40	40	12	12	12	12

SCHEMA ARMATURE IN FONDAZIONE



MATERIALI

CALCESTRUZZO :	Sottofondazione	C12/15 MPa
	Plinti di fondazione	C25/30 MPa
	Prefabbricato	C35/45 MPa
	Getti di sigillatura .... (dimens. max inerti 16mm additivato con antiritiro con dosaggio al 2% del peso del cemento)	C30/37 MPa
ACCIAIO :	....	B450C

SEZIONE 1-1 TETTO
Scala 1 : 10



SEZIONE 2-2 OBLIQUO
Scala 1 : 10



SEZIONE 3-3 RITTO
Scala 1 : 10



Fondazione *(per ogni metro)*

Posizione	N barre	Diametro mm
51	4	12
52	4	16
53	8	18
54	0	0
55	28	16
56	15	8
57	8	8

Armature nel prefabbricato

Posizione	N barre	Diametro mm
1	4	14
2	4	14
3	0	0
4	0	0
5	4	12
6	4	12
7	2	16
8	10	8
9	10	8
10	5	8
11	0	0
13	20	8
14	10	8
15	8	8
16	20	8
20	4	8
21	2	8
26	2	10

Armature in opera (per arco)

Nei giunti

Posizione	N barre	Diametro mm
1	2	14
2	0	0
6	4	16
7	2	14
8	4	16
9	2	20
10	8	10
11	8	16
15	2	8

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

Lavori di realizzazione strada di collegamento Tempio - strada provinciale per Aglientu - PIA SS 17-19 "Alta Gallura"

3° stralcio funzionale - LOTTO 2° - Tratto 2 - da km 0+725 a km 1+725

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Angelo Biraghi

Arch. Giancarmelo Serra — Dott. Geol. L. Carzani — Ing. A. Biraghi

Ing. F. P. Bocchetto (Bonifica) — Ing. F. Manoni (Bonifica) — Arch. C. Cambiti (Bonifica) — Ing. F. P. Bocchetto (Bonifica) — Ing. A. Biraghi

OPERA D'ARTE MINORI

Tombini
Tombino al km 1+284,95
Particolari Armatura

PE3OMNTB102 — A

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO
EMISSIONE